

GOLD LINE

PLAIN ~ TRUE RIB ~ TERRY



BUSI 1958[®]

Simply Unique Sock-knitting Machines

BUSI[®]
500

OVER **65-YEAR**
EXPERIENCE



100%
designed &
manufactured
in Italy

www.busigiovanni.com

「BUSI 500」はダイヤルにタッチ針を装備したフル電子コントロールシングルシリンダー靴下編機で、トゥールーリブやパイル付のスポーツソックスの編成が行えます。1口目に6つの糸道、2口目に5つの糸道が装備されており、パイル装置によりノーマルパイルだけでなく逆プレーティングとパイルの組み合わせの編成も可能になります。また、通常編みから半パイルや全パイルへの切り替えも完全自動で行なえます。

編み組織

- ▶ 1 × 1 のトゥールーリブウェルト
- ▶ ダブルウェルト
- ▶ 4 色カットボス柄 + グラウンド
- ▶ フェイクリブ（メッシュリブ）上での
3 色カットボス + グラウンド
- ▶ メッシュ柄上での 3 色カットボス + グラウンド
- ▶ 2 口編成によるメッシュ柄
- ▶ 1×1, 3×1, 5×1...のトゥールーリブ編成
- ▶ 2×1のトゥールーリブ編成オプション
- ▶ 生地補強（フレンジング）
- ▶ 渡り無しで 1 コース普通のジャガード柄 2 色
+ 3 色カットボス
- ▶ 1×1のリブ編みしながら
1 コース 2 色ジャガード編（右写真）



機械の特徴

- ▶ 2口または 1 口編成
- ▶ ステップモーターによる度目調整
- ▶ 各ステップモーターによる自動度詰め
- ▶ ブラッシュレスモーターによるシリンダー駆動
- ▶ 数点のアーティクルデータをメモリ内に保存可能
- ▶ 最大4つの異なるアーティクルデータを順に生産可能
- ▶ 編成中に編機パラメーター
もしくはプログラムデータまたはその両方を変更可能
- ▶ USBメモリを使用して、もしくはネットワークを通じての
プログラムデータ転送が可能
- ▶ UPS無停電バックアップシステム
- ▶ フォトセンサーによる生地排出監視
- ▶ 自動注油機構
- ▶ 全てのシャフトにはローラーベアリングを装備

機械の仕様

- ▶ 釜型：5 インチ
- ▶ 針数：52 - 112本
- ▶ 113本以上の針数も可能。
その場合は 4 色の代わりに 3 色になります
- ▶ 針ゲージ：6 ゲージ（1.5mm）
- ▶ 編機最大可動速度：180 rpm
- ▶ ヒール編成時最大速度：160コース/分
- ▶ 重量 420 kg
- ▶ 寸法 (cm)：125 x 155 x 245
- ▶ 寸法 (リマリオ付) (cm)：135 x 155 x 275

オプション装置

- ▶ Rimaglio - 自動トークローズ装置
- ▶ ゴム糸用糸道追加（2口編成機のみ）
- ▶ ユニバーサルシンカーキャップ（ノーマルパイル、逆
プレーティングとパイルの組み合わせ）
- ▶ フッティーキット
- ▶ ストレージフィーダー
- ▶ BTSR社製 ULTRA FEEDER積極糸送り装置
- ▶ BTSR社製 ヤーンフローセンサー
- ▶ ブロー
- ▶ 垂直式もしくは水平式ヤーンクリル
- ▶ イーサネット接続（有線・無線）
- ▶ SK-MON - 生産監視プログラム
- ▶ ART-GEN - パターンソフトウェア

釜径	最小針数	最大針数
5"	52	112

BUSI GIOVANNI 日本総代理店

株式会社 ウィル

〒635-0034

奈良県大和高田市東三倉堂町3-1

電話：0745-52-1201 FAX：0745-22-0964

Eメール：willcorp@soleil.ocn.ne.jp