

BUSI® IDEA TERRY

OVER 65-YEAR EXPERIENCE







www.busigiovanni.com

FBUSI IDEA TERRY」は高生産性を誇るダイアルにラッチ針を装備したシングルシリンダー靴下編機で、紳士、子供用リブパイルソックスを編成するのに適した編機です。パイル装置は、通常編みから半パイルや全パイルへの切り替えも完全自動で行えます。

オプションのユニバーサルシンカーキャップを装備することで、ノーマルパイルと逆プレーティング+パイルの組み合わせが同じ生地上で機械的構成を変えずに編成することが可能になります。

編み組織

- ▶ 1 x 1のトゥルーリブウェルト
- ▶ ダブルウェルト
- ▶ 6 色カットボス柄 + グラウンド
- ▶ フェイクリブ (メッシュリブ) 上での

5色カットボス+グラウンド

▶ メッシュ柄上での 5 色カットボス+グラウンド

- ▶ 2 口編成によるメッシュ柄 (オプション)
- ▶ 1 コース 2 色 + 5 色カットボスのフラット編み上に

2 色ジャガード柄

- ▶ 1×1, 3×1, 5×1...のトゥルーリブ編成
- ▶ 3 D生地編成 (オプション)

機械の特徴

- ▶ 2口または1口編成
- ▶ステップモーターによる度目調整
- ▶ 各ステップモーターによる自動度詰め
- ▶ ブラッシュレスモーターによるシリンダー駆動
- ▶ 数点のアーティクルデータをメモリ内に保存可能
- ▶ 最大4つの異なるアーティクルデータを順に生産可能
- ▶編成中に編機パラメーター もしくはプログラムデータまたはその両方を変更可能
- ▶ USBメモリを使用して、もしくはネットワークを通じての プログラムデータ転送が可能
- ▶ UPS無停電バックアップシステム
- ▶フォトセンサーによる生地排出監視
- ▶ 自動注油機構
- ▶ 全てのシャフトにはローラーベアリングを装備

機械の仕様

▶釜型: 3¼, 3½, 3¾, 4, 4½インチ

▶針数:84 - 240本

▶針ゲージ: 12, 18, 24, 36, 48, 54 ゲージ

▶編機最大可動速度: 220 rpm

▶ヒール編成時最大速度:220コース/分

▶重量 420 kg

釜径


▶寸法 (cm): 125 x 155 x 245

最小針数 最大針数

▶ 寸法(リマリオ付)(cm): 135 x 155 x 275

オプション装置

- ▶ Rimaglio 自動トークローズ装置
- ▶ ユニバーサルシンカーキャップ (ノーマルパイル、 逆プレーティングとパイルの組み合わせ)
- ▶ベアライクラ(生糸)用クランプ
- ▶ゴム糸用糸道追加
- ▶ フッティーキット
- ▶ 3 D装置
- ▶ ヒール&トー柄キット
- ▶ストレージフィーダー
- ▶ BTSR社製 ULTRAFEEDER積極糸送り装置
- ▶ BTSR社製 ヤーンフローセンサー
- ▶ アンチツイスト
- ▶ ブロワー
- ▶ 垂直式もしくは水平式ヤーンクリル
- ▶ イーサネット接続(有線・無線)
- ▶ SK-MON 生産監視プログラム
- ▶ ART-GEN パターンソフトウエア



BUSI GIOVANNI 日本総代理店

株式会社ウイル

〒635-0034

奈良県大和高田市東三倉堂町3-1

電話:0745-52-1201 FAX:0745-22-0964

= Eメール: willcorp@soleil.ocn.ne.jp

 3½"
 84
 136

 3½"
 96
 200

136 | 3¾" | 96 200 | 4" | 84 4½" | 84

釜径

最小針数

最大針数

220

240

200

※記載されている内容は予告なく変更される場合があります。